

SCHEDA TECNICA

TOP PRIMER (5:1)

Tinte: grigio chiaro – grigio scuro

Fondo acrilico 2K alto solido di eccezionale potere riempitivo, rapida essiccazione e facile carteggiabilità. Consente di ottenere finiture brillanti e resistenti nel tempo.


Particolarmente consigliato per verniciature parziali e totali e, se opportunamente diluito, anche per ritocchi. Fondo multiuso, utilizzabile come fondo alto solido, medio solido e come fondo colorabile.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata; Stucchi poliestere e vetroresina carteggiati con carta P150-180. Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate.

PREPARAZIONE



Pulire le superfici da trattare con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P150-180. Lavare con Deltasil –Antisilicone.



	HS ULTRA RIEMPITIVO VOLUME	FONDO COLORABILE VOLUME
TOP PRIMER	1000	1000
CATALIZZATORE HARDENER TOP PRIMER	200	1000
DELTA THINNER – DILUENTE ACRILICO	150	1000
SMALTI E TRASPARENTI ACRILICI		1000
POT LIFE	45 minuti	60 minuti



APPLICAZIONE

CICLO	CON CARTEGGIATURA		SENZA CARTEGGIATURA	
	Spruzzo ad aria	Hvlp	Spruzzo ad aria	Hvlp
Ugello pistola a caduta	1,6 – 2,0	1,6 – 2,0	1,3 – 1,4	1,2 – 1,3
Pressione alla pistola bar	2 - 3	0,3 – 0,7	2 - 3	0,3 – 0,7
Numero mani	2 - 3		2	
Spessore consigliato	150-200 micron		50 – 80 micron	
Spessore massimo	300 micron		80 – 100 micron	



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	5-10 minuti
Carteggiabile a 100 micron:	dopo 4-6 ore
Carteggiabile oltre i 100 micron:	dopo 24 ore
A FORNO / A RAGGI INFRAROSSI	
Appassimento prima dell'essiccazione:	dopo 5-10 minuti
Essiccazione a forno:	dopo 20-30 minuti a 60°C
Essiccazione a lampade IR:	dopo 10-15 minuti



CARTEGGIATURA

A secco con carta P240-280 + P320-400, ad umido con carta P600-800

DATI TECNICI

Stoccaggio : 1 anno in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
Resa teorica : 4-5 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 100 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

DELTA COLOR SRL
Via Comune Antico, 65
20125 MILANO